



GUIDE D'UTILISATION ET

D'ENTRETIEN DE PISCINE CREUSÉE

TABLES DES MATIÈRES

INTRODUCTION	4
SÉCURITÉ	5
CAPACITÉ DE LA PISCINE	6
PROCÉDURE D'OUVERTURE	7
TRAITEMENTS CHIMIQUES ET ANALYSES DE L'EAU	8
ÉLÉMENTS D'ANALYSE	
Ph	9
L'alcalinité totale	9
La dureté	9
Acide cyanurique	10
Chlore libre	10
Chlore combiné	10
ENTRETIEN	
Nettoyage d'un filtreur à sable/verre de filtration (backwash ou refoulement)	11
Nettoyage de votre filtreur à cartouche	11
Aspirateur	12
Chlorinateur	13
Manomètre	13
Pompe	14
Toile solaire	14
PROCÉDURE DE FERMETURE	15
DÉPANNAGE	16

INTRODUCTION

Le présent guide a pour but de vous simplifier la vie et de vous permettre d'utiliser et d'entretenir votre piscine facilement.

Les renseignements et directives contenus dans ce guide s'appliquent à la plupart des types d'installation, de formes et de dimensions de piscines. On vous y explique comment garder un niveau adéquat de chlore dans votre piscine et comment prévenir les problèmes.

Nous mettons à votre disposition 4 sources d'information accessibles en tout temps :

1. Ce guide traite de toutes les opérations touchant votre piscine, de l'ouverture à la fermeture, en passant par les analyses d'eau et l'entretien.
2. L'[espace Client](#), dans lequel vous trouverez des documents explicatifs, des guides d'utilisation, les différentes garanties et beaucoup plus.
3. Notre site web est rempli de vidéos explicatifs qui peuvent vous être très utiles dont un vidéo spécifiquement sur l'entretien de votre piscine creusée.
4. Un [Centre d'aide](#) est aussi à votre disposition pour répondre aux questions les plus fréquentes.

Bien entendu, les spécialistes de votre magasin TRÉVI demeurent à votre disposition pour toutes les questions auxquelles vous ne trouveriez pas de réponse par vous-même.

N'oubliez pas que, pour votre sécurité, certaines précautions doivent être prises pendant la manipulation et l'entreposage de produits chimiques pour piscine :

- Lisez et respectez les dosages, directives et avertissements sur chaque étiquette.
- Ne jamais mettre deux produits chimiques dans l'eau en même temps.
- Toujours diluer les produits avec de l'eau avant de les verser dans la piscine.
- Gardez tous les produits pour piscine hors de la portée des enfants et des animaux.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous ajoutez du chlore, il est très important d'ajouter le produit à l'eau et non le contraire, sans quoi le mélange pourrait devenir explosif ! Quelques gouttes d'eau suffisent pour provoquer une explosion.

SÉCURITÉ

Le bon sens recommande d'établir des consignes de sécurité autour de la piscine. Lisez ces règles au début de chaque saison. Veuillez consulter la vidéo suivante:  [Sécurité autour de la piscine](#).

VOICI QUELQUES RÈGLES QUE NOUS SUGGÉRONS :

Consignes de sécurité générales

- Évitez de courir, de vous bousculer ou de vous chamailler autour de la piscine.
- Prenez une douche avant de vous baigner. Cela diminuera la quantité de bactéries et de polluants introduits dans la piscine.
- Ne pas plonger dans la piscine.
- Gardez une bouée ou une perche de sauvetage près de la piscine.
- Gardez les objets de verre ou fragiles loin de la piscine.
- Évitez d'utiliser des appareils électriques près de la piscine.
- Ne vous baignez pas s'il y a du tonnerre ou des orages.

Consignes de sécurité pour les jeunes enfants

- Identifiez les zones peu profondes, où les très jeunes enfants pourront jouer en sécurité.
- Assurez-vous qu'un adulte supervise les enfants en tout temps lorsqu'ils se baignent.
- Installez une clôture autour de la piscine et informez-vous sur la réglementation applicable dans votre municipalité.

Préparation en cas d'urgence

- Ayez toujours à portée de la main (mais hors de portée des enfants) une trousse de premiers soins bien équipée, que vous garderez à un endroit bien identifié et facile d'accès.
- Gardez une feuille décrivant la technique de réanimation cardio-respiratoire (RCR) près de la piscine. Assurez-vous que cette feuille est à l'épreuve de l'eau.
- Encouragez tous les membres de votre famille à apprendre la technique de réanimation cardio-respiratoire (RCR).
- Mémorisez les numéros de téléphone à composer en cas d'urgence.



VIDÉO

Sécurité autour
de la piscine

CAPACITÉ DE LA PISCINE

Dans le cadre de tout programme d'entretien de piscine, il faut d'abord déterminer la capacité de celle-ci. Vous pourrez alors évaluer la quantité d'agent d'assainissement, de produit pour traitement choc et des autres produits nécessaires à l'équilibre chimique et à la propreté de l'eau.

Si votre piscine est de forme irrégulière, demandez conseil dans l'un de nos magasins TRÉVI.

1 - CALCUL DE LA PROFONDEUR MOYENNE DE LA PISCINE

$$\frac{\text{Profondeur à l'extrémité la plus profonde (mètres)}}{\text{Profondeur à l'extrémité la moins profonde (mètres)}} + \frac{\text{Profondeur à l'extrémité la moins profonde (mètres)}}{\text{Profondeur à l'extrémité la plus profonde (mètres)}} = \frac{\text{Profondeur moyenne (mètres)}}{2}$$

2 - CALCUL DE CAPACITÉ DE LA PISCINE

Piscine carré ou rectangulaire

Longueur (mètres) x Largeur (mètres) x Profondeur moyenne (mètres) x 1000 = Capacité (litres)

Piscine ovale

Diamètre court (mètres) x Diamètre long (mètres) x Profondeur moyenne (mètres) x 785,4 = Capacité (litres)

Ronde

Diamètre (mètres) x Diamètre (mètres) x Profondeur moyenne (mètres) x 785,4 = Capacité (litres)

PROCÉDURE D'OUVERTURE

Selon la température qu'il fait, vous pouvez commencer les opérations d'ouverture dès la fin d'avril, idéalement lorsqu'il reste encore un peu de glace en surface de la piscine.

En effet, il est recommandé d'ouvrir la piscine le plus tôt possible pour éviter que les produits chimiques mis dans l'eau à l'automne ne s'évaporent.

Une ouverture faite selon les recommandations de TRÉVI vous aidera à obtenir une eau aux conditions idéales pendant tout l'été!

Pour savoir comment procéder, deux options s'offrent à vous :

1. Visionner la vidéo suivante :  [Comment ouvrir une piscine.](#)
2. Consulter le document explicatif suivant : [Procédure d'ouverture.](#)



VIDÉO

Comment ouvrir une piscine



DOCUMENT

Procédure d'ouverture de piscine

TRAITEMENTS CHIMIQUES ET ANALYSES DE L'EAU

La section qui suit est destinée à vous sensibiliser à l'importance de faire l'analyse de l'eau de votre piscine régulièrement.

Vous y trouverez les éléments à vérifier et la façon de résoudre les difficultés. Bien entendu, si une difficulté persiste, adressez-vous sans hésiter à l'un de nos conseillers en magasin.

Préparatifs

Pour bien réussir l'analyse de l'eau de votre piscine, il importe de vous procurer une bonne trousse d'analyse qui combine rapidité, précision, facilité d'utilisation et coût abordable. De telles trousse sont disponibles dans nos magasins.

Voir la vidéo suivante :  [Pourquoi les tests de bandelettes et gouttelettes sont très importants.](#)

Recette du succès

Voici des procédures qui vous permettront de garder l'eau de votre piscine dans une condition optimale et qui réduiront au maximum le besoin d'analyses :

- Faites des nettoyages par refoulement hebdomadaires ou au besoin lorsque la pression du manomètre est élevée.
- Ne mettez jamais deux produits chimiques dans l'eau en même temps.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser une minuterie sur votre système de filtration. Ceci afin d'éviter un déséquilibre de l'eau qui pourrait occasionner des correctifs coûteux. Optez plutôt pour une pompe deux vitesses ce qui vous permettra ainsi d'économiser de l'énergie (en basse vitesse durant la nuit).
- Fermez votre piscine le plus tard possible à l'automne tout en gardant l'eau claire et l'alcalinité idéale, et ouvrez-la le plus tôt possible au printemps.
- Vérifiez l'alcalinité et la dureté toutes les semaines ou, si vous possédez un puits artésien, chaque fois que vous ajoutez de l'eau.
- Vérifiez régulièrement le pH et réglez-le au besoin.
- Vérifiez la date d'expiration sur la bouteille contenant les languettes d'analyse d'eau.
- Vérifiez si le sable/verre de filtration est sale, usé ou contaminé (présence d'algues). Si c'est le cas, nettoyez-le. Faites un nettoyage par refoulement ou changez le sable/verre de filtration aux 3 à 5 ans.
- Assurez-vous qu'il y a eu une application régulière d'algicide selon la quantité et la concentration recommandées.
- Vérifiez si le système de filtration fonctionne au moins 18 heures sur 24. (Sans arrêt dans le cas où votre système comporte un chlorinateur ou un purificateur).

Vous pouvez aussi consulter la vidéo suivante afin d'en savoir plus sur le balancement de l'eau :  [Comment balancer l'eau.](#)



VIDÉO

Test de bandelette



VIDÉO

Comment balancer l'eau

ÉLÉMENTS D'ANALYSE

Note : Les éléments sont traités en ordre d'importance.

Cet ordre doit être suivi, car si une composante est modifiée, elle peut affecter la composante suivante.

Pour une analyse complète, utilisez de préférence les languettes prévues à cette fin ou apportez régulièrement un échantillon de votre eau à une succursale Trévi pour une analyse gratuite.

Le pH

- Le pH, ou potentiel d'hydrogène, correspond à la qualité des acides et des bases dans l'eau.
- Plus l'eau est basique plus son pH est élevé. Plus le pH est bas, plus elle est acide.
- Lorsque le pH est mal réglé, le chlore n'agit plus et l'eau se brouille.
- Il ne faut pas confondre l'acidité de l'alcalinité et l'acidité du pH.
- On remédie à l'eau acide en alcalinité avec du bicarbonate de sodium, alors que l'on règle l'eau acide en pH avec du carbonate de soude.
- Le paramètre idéal pour le pH se situe entre 7,4 et 7,6.
- L'acide muriatique ou l'acide chlorhydrique ne sont pas recommandés puisqu'ils font également baisser l'alcalinité.

L'alcalinité totale

- L'alcalinité totale est la somme des carbonates, bicarbonates et hydroxydes en solution dans l'eau, comme le sodium et le potassium. Plus il y en a, plus l'eau est alcaline. Moins il y en a, plus elle est acide.
- Après le manque de chlore, c'est la principale cause des problèmes d'eau.
- Lorsque l'alcalinité est trop basse, on détecte des odeurs de chlore, les yeux chauffent, des algues se forment, le pH se dérègle et le chlore disparaît rapidement. Attention, votre eau sera quand même très claire.
- Lorsque l'alcalinité est trop élevée, la peau s'irrite, le chlore n'agit plus, le pH se dérègle et l'eau se brouille.
- Note : Évitez d'utiliser de la « petite vache » pour augmenter l'alcalinité car l'effet n'est que temporaire. Si l'eau de votre piscine provient d'un puits artésien, l'eau sera alcaline car l'alcalinité de l'eau de puits se situe habituellement entre 180 ppm et 300 ppm.
- Le paramètre idéal pour l'alcalinité se situe entre 100 – 120 ppm.

La dureté

- La dureté de l'eau dépend de la teneur en calcium et en magnésium de l'eau.
- Plusieurs facteurs jouent sur les résultats du test de la dureté de l'eau, soit l'alcalinité, le pH et la quantité de chlore ; il est donc important de bien les régler avant d'analyser la dureté.
- Une dureté trop basse crée une eau trop corrosive. Une dureté trop haute favorisera la formation de tartre.
- Le paramètre idéal pour la dureté se situe entre 200 – 240 ppm.

Acide cyanurique

- L'acide cyanurique est ce que l'on appelle communément le stabilisateur de chlore.
- Une eau bien stabilisée fera réaliser des économies importantes de chlore durant la saison.
- Lorsque l'acide cyanurique est trop élevé, le chlore n'agit plus et la lecture demeure élevée même si on ajoute du chlore. Lorsque l'acide cyanurique est trop bas, le chlore s'évapore rapidement sous l'effet du soleil et on doit en utiliser une plus grande quantité.
- Le paramètre idéal pour l'acide cyanurique se situe entre 30 - 50 ppm.

Chlore libre

- Le chlore sert à débarrasser l'eau des bactéries et à brûler les algues.
- Il est un puissant agent oxydant et désinfectant.
- Lorsque le chlore est trop élevé, il brûle les yeux, dégage des odeurs et décolore les maillots de bain. Lorsque le chlore est trop bas, il n'élimine pas les bactéries ; l'eau se brouille et il se forme des chloramines. Il y a également un risque d'irritation de la peau.
- Le paramètre idéal pour le chlore libre est de 1,0.

Chlore combiné

- Le chlore combiné consiste en de petites particules bactériennes contaminées par des matières organiques (peau, muqueuses, urine, cosmétiques, feuilles, poussière, etc.). Ces polluants réagissent avec le chlore libre pour former du chlore combiné, ou chloramines.
- Les trousses d'analyses permettant de détecter le chlore combiné à l'aide de petits comprimés ne sont pas très précises. Il est donc suggéré de faire un traitement chimique hebdomadaire en guise de prévention.

ENTRETIEN

Lorsqu'il s'agit de garder sa piscine en bon état et son eau claire et propre, l'entretien est la clé du succès.

Lisez les instructions ci-jointes et suivez les étapes avec soin. Il suffit de quelques minutes par jour pour maintenir les conditions idéales.

Nettoyage d'un filtreur à sable/verre de filtration (backwash ou refoulement)

On recommande de faire un nettoyage par refoulement par semaine. On doit en faire un lorsque la pression au manomètre est supérieure de 5 à 10 PSI. Pour établir la pression normale recherchée, il faut prendre la mesure au manomètre, juste après un nettoyage par refoulement. C'est sur cette mesure qu'il faut se baser pour déterminer si la pression augmente de 5 à 10 PSI dans le futur et s'il faut faire un nouveau nettoyage.

Un nettoyage du filtreur à sable/verre de filtration est aussi requis avant et après chaque nettoyage à l'aspirateur. Cette opération consiste à nettoyer le sable/verre de filtration du filtre.

Voici les étapes à suivre :

- Éteignez la pompe entre chaque étape
- Déroulez le boyau de refoulement sur toute sa longueur.
- Mettre la poignée du filtreur à « BACKWASH ».

Actionnez la pompe deux ou trois secondes et arrêtez-la. Ceci sert à décoller le boyau, s'il y a lieu, sans quoi il pourrait percer ou fendre sous la pression.

- Actionnez la pompe trois minutes à « BACKWASH ».
- Repositionnez le sélecteur à « RINSE » et redémarrez la pompe.
- Rincez une (1) minute et arrêtez la pompe.
- Mettez la poignée à la position « FILTRE » et redémarrez la pompe.

Vous pouvez aussi visionner la vidéo suivante  [Comment faire un backwash.](#)

Nettoyage de votre filtreur à cartouche

On recommande de faire un nettoyage de votre cartouche aux deux semaines ou selon votre environnement (pollen, feuilles, épines de pin, etc.).

Voici les étapes à suivre :

- Arrêtez la pompe.
- Ouvrir la valve d'air sur le dessus du filtre.
- Retirer l'anneau de serrage.
- Retirer la/les cartouches et les rincer à l'aide de la « hose laisser tremper dans la solution prévue à cet effet et vendue nos magasins.

Vous pouvez aussi visionner la vidéo suivante

 : [Nettoyer une cartouche.](#)



VIDEO

Comment faire
un backwash



VIDEO

Nettoyer une
cartouche

Pour vider l'eau :

- Déroulez le boyau de refoulement sur toute sa longueur.
- Arrêtez la pompe.
- Mettre la valve 3 voies devant la pompe à la position permettant de fermer l'écumoire.
- Positionnez la valve 3 voies vers le filtre (flèche « CLOSE »).
- Démarrez la pompe 3 secondes pour décoller le boyau.
- Redémarrer la pompe afin d'abaisser le niveau de l'eau au niveau souhaité.
- Mettez la « hose » de jardin à faible débit dans l'écumoire afin d'éviter toute entrée d'air.

Aspirateur

Drain de fond relié à l'écumoire : Bouchez le trou du drain de fond avec la plaque pivotante ou avec un bouchon (le trou le plus près de l'eau).

Drain de fond relié directement à la pompe : Fermez graduellement et partiellement la valve du drain, tout en laissant la valve de l'écumoire ouverte.

- Si la piscine a un drain de fond, mettez la poignée de la valve à trois voies à « ÉCUMOIRE » ou « SKIMMER » afin de faire fonctionner l'écumoire. Toujours laisser le drain partiellement ouvert.
- Assurez-vous que le niveau d'eau est idéal, soit aux trois-quarts de l'écumoire.
- Branchez le boyau d'aspirateur à la tête de l'aspirateur. Note : Si vous avez un boyau d'aspirateur à embout pivotant, branchez cette extrémité sur la tête de l'aspirateur plutôt que dans l'écumoire pour éviter de tirer de l'air. De plus, l'embout pivotant empêche le boyau de s'emmêler lorsqu'on tourne la tête de l'aspirateur au fond de l'eau.
- Branchez la perche télescopique à la poignée de la tête de l'aspirateur.
- Laissez descendre la tête de l'aspirateur au fond de l'eau.
- Mettez l'embout non pivotant du boyau vis-à-vis le retour d'eau en tenant fermement la perche. Le boyau se remplira d'eau, et l'air sortira par le dessous de la tête. Lorsque vous ne verrez plus de bulles d'air sortir, le boyau sera plein d'eau et prêt à être branché à l'écumoire.
- Arrêtez ensuite la pompe.
- Placez l'adaptateur d'aspirateur sur le panier dans l'écumoire et mettez l'embout non pivotant du boyau d'aspirateur sur l'adaptateur. Si l'aspirateur a un coude, fixez-le sur l'adaptateur et branchez le boyau au coude.
- Pour l'entretien régulier, laissez la poignée du filtreur à « FILTER ».
- S'il y a beaucoup de saletés, mettez la poignée du filtreur à « DRAIN » ou « WASTE » et placez le boyau d'arrosage ouvert dans l'écumoire afin qu'il y ait toujours suffisamment d'eau, sans quoi la pompe tirera de l'air. Pour cette étape, n'oubliez pas de dérouler le boyau de nettoyage par refoulement (si nécessaire).
- Actionnez la pompe et passez l'aspirateur. Faites un autre nettoyage par refoulement (ajouter hyperlien au nettoyage par refoulement dans ce texte) et videz les paniers de l'écumoire et de la pompe.

Chlorinateur

Ce distributeur automatique contrôle la quantité de chlore qui va dans l'eau. On y met du chlore en pastilles.

Des précautions s'imposent :

- Ne mettez jamais de produits chimiques (ex.: algicide, traitement choc, etc.) directement dans l'écumoire car le contact avec le chlore pourrait créer une réaction chimique très dangereuse.
- Ne mettez jamais de chlore en granules dans le chlorinateur car celui-ci risquerait d'exploser.
- Arrêtez la pompe avant d'ouvrir le couvercle du chlorinateur.
- Si le couvercle fuit, vérifiez le joint d'étanchéité : il pourrait être craqué.
- Il est normal d'entendre un petit claquement dans le chlorinateur. Il s'agit de la valve anti-retour.
- Nettoyez le chlorinateur à chaque saison dans une solution 50%/50% eau et vinaigre.

NE JAMAIS UTILISER DE SYSTÈME DE MINUTERIE ET NE JAMAIS ARRÊTER LE FILTREUR.

Manomètre

Cet instrument de mesure de pression est essentiel, quoique peu durable. Il indique quand faire un nettoyage par refoulement. Il doit être changé chaque année.

- **Pression normale** L'important est de déterminer la valeur normale pour votre système. Pour ce faire, en début de saison, assurez-vous d'abord que le manomètre est en bon état, puis faites un nettoyage par refoulement de cinq minutes. Remettez la poignée à « FILTER », assurez-vous que la pompe ne tire pas d'air et notez la pression au manomètre. C'est votre pression normale.
- **Pression basse** Si la pression est basse par rapport à la normale, vérifiez si la pompe tire de l'air, si les paniers de l'écumoire et de la pompe sont sales ou s'il y a des débris. Vérifiez si les billes des retours sont en place. Il est normal que la pression baisse un peu lorsqu'on passe l'aspirateur.
- **Pression élevée** Faites d'abord un nettoyage par refoulement pour nettoyer le sable. Assurez-vous que la poignée est bien à « FILTER » et que l'œil du retour d'eau n'est pas bloqué. Vérifiez si le propulseur n'est pas bloqué par des aiguilles de pin. Il est possible que la turbine de la pompe soit obstruée par des débris (ex. épines de pin). Pour les enlever, il faut d'abord arrêter la pompe et en retirer le panier. Il faut toucher la turbine avec les doigts pour déceler tous les débris possibles.
- Si vous possédez un filtreur à cartouche, assurez-vous que celui-ci est bien propre et en bon état.

Pompe

La pompe est l'élément central de la filtration. Un moteur plus puissant n'est pas la garantie d'une eau filtrée adéquatement. C'est plutôt le débit qui doit être pris en considération. Plus le débit est élevé et rapide, moins l'eau est filtrée adéquatement. L'entretien de la pompe exige que l'on vide le panier de la crépine.

Pour ce faire:

- Arrêtez la pompe.
- Enlevez le couvercle.
- Videz les saletés et rincez à l'aide du boyau d'arrosage.
- Remettez le panier en position et assurez-vous que le joint est bien placé et lubrifiez le « O-Ring » avant de remettre le couvercle.
- Remettez la pompe en marche.
- Si la pompe tire de l'air, vérifiez si le couvercle est bien fermé, si le joint est bien placé et si rien n'obstrue l'écumoire.

Vous pouvez aussi visionnez la vidéo suivante  [Nettoyer le panier de la pompe.](#)

Toile solaire

La toile solaire est fort utile. En effet, elle permet de conserver l'eau plus chaude, prolongeant ainsi la saison de baignade. Pour garder votre toile le plus longtemps possible, assurez-vous de prendre ces quelques précautions :

- Mettez les bulles vers le bas, c'est-à-dire dans l'eau.
- Retirez la toile lorsque vous faites un traitement chimique, que vous mettez de l'acide muriatique ou lorsque le taux de chlore est trop élevé.
- Retirez la toile lorsqu'il fait très chaud, mais remettez-la en place la nuit.
- Lorsque vous retirez la toile, faites-la égoutter le plus possible, recouvrez-la d'une toile protectrice et entreposez-la à l'ombre.
- Lorsque vous roulez la toile au moyen d'un rouleau solaire, assurez-vous que la toile ne frotte pas sur le bord de la piscine.

Vous pouvez aussi visionnez la vidéo suivante  [Comment utiliser une toile solaire.](#)



VIDEO

Nettoyer le panier
de la pompe



VIDEO

Comment utiliser
une toile solaire

PROCÉDURE DE FERMETURE

MISE EN GARDE

La fermeture d'une piscine creusée étant complexe, il est fortement recommandé de faire appel aux spécialistes de TRÉVI la première année, et ce, afin d'éviter des erreurs qui pourraient causer des dommages et annuler votre garantie.

Préparatifs

Pour faciliter l'ouverture au printemps, on recommande de fermer la piscine le plus tard possible, idéalement lorsque la température de l'eau atteint environ 10°C (50°F).

Il est recommandé de faire un test complet de votre eau en succursale.

Réglez l'alcalinité entre 100 et 120 ppm et le pH entre 7,2 et 7,4 afin de maintenir une eau neutre. En maintenant l'eau et le fond propres plus longtemps, il s'accumulera moins de saletés et se formera moins de bactéries et d'algues; la toile de vinyle sera exposée moins longtemps aux rayons du soleil et par conséquent moins sujette à sécher et à pâlir.

Faites un croquis ou prenez une photo de votre système de filtration. Il vous sera ainsi plus facile de tout remettre en place au printemps.

Il est important de vérifier la constance du niveau d'eau de la piscine pour déceler toute fuite d'eau. Les réparations, s'il y a lieu, doivent s'effectuer avant l'hivernage car en période de gel, une couche de glace se forme. Cette couche exercera sur les parois de la piscine une pression qui pourrait occasionner des dommages sérieux.

Ne pas arrêter le système de filtration avant d'hiverner la piscine, afin de protéger l'équipement contre le gel et de maintenir l'eau claire.

Pour savoir comment procéder, deux options s'offrent à vous :

1. Visionner la vidéo suivante  [Comment fermer une piscine creusée pour l'hiver.](#)
2. Consulter le document explicatif suivante: [Procédure de fermeture de piscine creusée](#)



DOCUMENT

Procédure de
fermeture de piscine
creusée



VIDEO

Comment fermer
une piscine creusée
pour l'hiver



DISPONIBLES - Services de réparation, pièces de rechange et renseignements pour l'entretien ou la réparation.

DÉPANNAGE

Pour trouver des réponses aux questions les plus fréquemment posées, veuillez vous référer au [Centre d'aide](#).